

Accessori



Accessori softliQ

Per esigenze individuali

grünbeck

POSIZIONAMENTO FLESSIBILE

Raccordo a gomito

- quando c'è poco spazio nel locale
- I tubi flessibili di collegamento sono posati più vicino all'impianto
- In questo modo, l'impianto rimane più vicino alla parete



Cod. art. 187 865

Mensola a parete softliQ:SD

- quando il piano di appoggio a terra è insufficiente
- con tubazioni dell'acqua e raccordi fognari sopraelevati
- offre ulteriore spazio sotto l'impianto
- per la serie softliQ:SD



Figura di esempio con softliQ:SD
e scorta di sale rigenerante

Cod. art. 189000010000

COMBINAZIONE DI PRODOTTI

Collegamento a vite doppio 1 1/4"

- per collegamento diretto di filtri da 1" (pureliQ o BOXER) al raccordo di collegamento dell'impianto di addolcimento
- per collegamento diretto di un dispositivo di protezione protectliQ:A e filtri da 1" (pureliQ o BOXER)
- per la serie softliQ:SD



Cod. art. 115 334

Set di montaggio softliQ

- installazione salvaspazio in 100 mm di ingombro del filtro esistente (dimensioni 1", ad es. BOXER X, pureliQ, FS-B)
- installazione rapida ed economica di un impianto di addolcimento senza ulteriori lavori di tubazione



Cod. art. 188 865

PROLUNGA E RACCORDO FOGNARIO

Set di prolunghe

- Prolunga di tubi flessibili di collegamento esistenti
- disponibile in 3 dimensioni
- prolunga di 80 cm



Cod. art.

187 860e

per la serie softliQ:SD (DN 22)

187 680e

per softliQ:MD38 (DN 32)

Raccordo fognario

- raccordo fognario DN 50 con sifone
- per piccoli impianti di addolcimento acqua (softliQ)
- per filtri a risciacquo (BOXER RX/RDX, pureliQ:R/RD, pureliQ:A/AD, MR/MRA)
- per gruppi di riempimento (thermeliQ:SB)
- per disconnettori
- incluso gruppo valvola intercambiabile DN 50 per tubazione di collegamento fissa



Cod. art. 188 875

ACQUA ADATTA PER OGNI ESIGENZA

Valvola dimiscelazione softliQ aggiuntiva

- per la produzione di una seconda durezza di miscelazione (ad es. una tubazione dedicata diretta alla cucina)
- installazione tra raccordo di collegamento dell'impianto e tubi flessibili di collegamento
- per la serie softliQ:SD



Cod. art. 187 870

Uscita acqua dolce supplementare softliQ

- come uscita 0° dH
- installazione tra raccordo di collegamento dell'impianto e tubi flessibili di collegamento
- per la serie softliQ:SD



Cod. art. 187 875

ISOLAMENTO E IGIENE

DIVENTA
PROFESSIONISTA
DELL'ACQUA

Set di isolamento softliQ:SD

- isolamento corretto dei raccordi
- vantaggio igienico
- l'acqua stagnante si riscalda meno rapidamente alla temperatura ambiente
- riduzione della condensa causata da differenze di temperatura
- per la serie softliQ:SD



Cod. art. 188 870





**Gli accessori per gli impianti di
addolcimento softliQ si trovano
anche nel catalogo Tecnologie
per la casa | Settore igienico-
sanitario e riscaldamento.**



grünbeck

Grünbeck Wasseraufbereitung
Schweiz GmbH
Schulstrasse 163
8105 Regensdorf
SVIZZERA

+41 (0)44 842 33 00

info@gruenbeck.ch
www.gruenbeck.ch